

Separol®

Desmoldante para cimbras de madera y metálicas.

Descripción Desmoldante líquido con base en parafina que se aplica en cimbras de madera, metal, plástico, yeso, etc., para facilitar el descimbrado.

Usos Facilita el descimbrado, ya que evita la adherencia del concreto y mortero en cimbras de metal, madera, yeso, casetones de plástico, etc.

Ventajas

- Secado rápido.
- Aplicación rápida y limpia.
- Disminuye el desgaste de la cimbra.
- Facilita enormemente la limpieza del material utilizado como cimbra.
- No mancha el concreto.

Modo de Empleo **Separol** viene listo para ser usado, se aplica sobre la cimbra usando brocha o aspersor y deje secar. Puede aplicarse inmediatamente antes de colar o varios días antes de la colocación de la cimbra.

Aplicación del Producto

Rendimiento

En cimbra de madera
De 8 a 10 m²/l aprox. (de 80 a 100 g/m²).

En cimbra metálica
De 12 a 15 m²/l aprox. (de 50 a 70 g/m²).

Datos Técnicos

Tipo: Líquido a base de parafina.
Color: Amarillo.
Densidad: 0,79 kg/l aprox.

Precauciones No aplique el **Separol** sobre superficies húmedas. Agite el producto antes de usarlo. No debe almacenarse en un lugar donde haya explosivos o fuego, ya que es flamable.

Medidas de Seguridad En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada inmediatamente con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lave enseguida con agua abundante durante 15 minutos y acuda al médico. En caso de ingestión no provoque el vómito y solicite atención médica. Para mayor información y en caso de derrames consulte la hoja de seguridad.

Almacenamiento Dos (2) años en su envase original bien cerrado, bajo techo, en un lugar fresco y seco.



Advertencia

Todos nuestros productos han sido desarrollados y fabricados con toda la precaución razonable de acuerdo a normas de exactitud y calidad de **Sika**. La información que suministramos es correcta de acuerdo a nuestra experiencia; los productos tal como se venden, cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante, no se responde por variaciones en el método de empleo, condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto esté vencida, o si son utilizados en forma que afecten la salud o cualquier patente propiedad de otros. Para sus usos especializados o cuando surjan dudas en cuanto al uso o aplicación de un producto, deberá consultarse al Departamento Técnico de **Sika**.

Sika Mexicana S.A. de C.V.

Sika Responde

01 800 123 7452

soporte.tecnico@mx.sika.com

www.sika.com.mx

Planta y Regional Bajío

Tel: 01(442) 2 38 58 00

Fax: 01(442) 2 25 05 37

Centro.información@mx.sika.com

regional.bajio@mx.sika.com

Regional Centro

Tel: 01(55) 26 26 54 30 y 39

Fax: 01(55) 26 26 54 44 y 45

regional.centro@mx.sika.com

Regional Occidente

Tel: 01(33) 38 38 03 65

Fax: 01(33) 38 38 43 60

regional.occidente@mx.sika.com

Regional Norte

Tel: 01(81) 83 90 19 06 y 07

Fax: 01(81) 83 90 19 08

regional.norte@mx.sika.com

Regional Sureste

Tel/Fax: 01(229) 921 82 79 / 86 79

regional.sureste@mx.sika.com

Regional Noroeste

Tel: 01(662) 218 50 54 y 55

Fax: 01(662) 260 51 00

regional.noroeste@mx.sika.com

Regional Baja Norte

Tel: 01(664) 621 73 55

01(664) 621 66 28 / 67 75

regional.bajanorte@mx.sika.com

Oficina Baja Sur

Tel: 01(612) 165 41 33

Fax: 01(612) 121 44 07

oficina.bajasur@mx.sika.com

